

**:: MELANGEURS**  
Secteur zootechnique

**:: MIXERS**  
Zootechny sector



Grandes performances pour l'opérateur professionnel  
*High performance for professional Operators*



### MIX - Broyeur-Mélangeur MIX - Milling-Mixing unit

Code/Code	Modèle/Model	Capacité/Capacity	Prix/Price
MX57	MIX 5/7	1.000 l	7.680 €
MX107	MIX 10/7	2.000 l	8.940 €
MX1010	MIX 10/10	2.000 l	9.125 €
MX1510	MIX 15/10	3.000 l	11.000 €
MX2015	MIX 20/15	4.000 l	13.250 €

Cette installation a été conçue afin de rassembler les phases broyage et mélange dans une seule machine. L'élimination totale de poussières, la grosse production et l'encombrement petit de cette installation la placent à l'avantgarde parmi les machines de son genre.

*This milling-mixing unit has been conceived in such a way as to combine both the milling and the mixing phase. It ranges among the most modern plants in zootechny because of its high output performances and reduced overall dimensions and the complete dust removal.*



### A/B - Mélangeur vertical A/B- Vertical mixer

Code/Code	Modèle/Model	Capacité/Capacity	Prix/Price
A500SM	A 500 <sup>(1)</sup>	1.000 l	3.610 €
A500ST	A 500 <sup>(2)</sup>	2.000 l	3.800 €
B1000	B 1000	2.000 l	5.285 €
B1500	B 1500	3.000 l	6.550 €
B2000	B 2000	4.000 l	7.600 €

<sup>(1)</sup> A500 avec moteur électrique monophasé HP 2.5

<sup>(2)</sup> A500 avec moteur électrique triphasé HP 2.5

<sup>(1)</sup> A500 with electric motor single-phase HP 2.5

<sup>(2)</sup> A500 with electric motor three-phase HP 2.5

Conçu pour obtenir un mélange parfait et rapide, il est disponibles en plusieurs modèles pour satisfaire les exigences de n'importe quel utilisateur.

*Specially conceived to perform a perfect and fast mixing, it is available in different sizes to satisfy all the user's request.*

## OPTIONS - OPTIONALS



Cod. DIALOG01

Système de pesage DIALOG 50

DIALOG 50 weigh system

Prix/Price 2.000 €

### DIALOG 50

Consommation	150 mA
Alimentation	10-15 Vdc
Température de fonctionnement	-5°C 60 °C
Dimensions	200×150×80 mm
Poids	800 gr
Ecran	LCD 6 chiffres 17,5 mm
Sortie Cellules	Max 4x350 W
Convertisseur A/D	20.000 Echelons

### DIALOG 50

Consumption	150 mA
Feeding	10-15 Vdc
Operating temperature	-5°C 60 °C
Dimensions	200×150×80 mm
Weight	800 gr
Display	LCD 6 digits 17,5 mm
Output cells	Max 4x350 W
Converter A/D	20.000 Divisions